

Пневматические шины для складских вилочных погрузчиков

5.00-8 8PR 106A5 BKT PL-801 JS2 15771050

Технические характеристики

EAN: 390642

Товарный сегмент: ПРОМЫШЛЕННЫЕ /
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

Товарный суб-сегмент: Пневматические шины для
складских вилочных погрузчиков

Применимость Оси: Любая ось

Сезонность: Всесезонная

Тип: Шинокомплект

Протектор: PL 801

Ширина шины: 5.00

Высота профиля: 13

Диаметр обода: 8

Ширина обода: 3.00D

Наружный диаметр: 468

Ширина сечения: 135

Слойность: 8

Грузоподъемность: 1235 / 25 / Lastrad

Максимальная скорость: 0

Максимальное давление: 8,300000000000001

Размер: 5.00-8

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.



Вес товара: 6.07 кг

Описание

Шинокомплект 5.00-8 8PR 106A5 BKT PL-801 JS2 15771050

Шины BKT PL 801 — стандартные шины для работы в обычных условиях эксплуатации.



Пневматические шины PL 801 разработаны специально для вилочных погрузчиков, задействованных в логистических операциях.

Также, эти шины часто устанавливаются на роторных сенных граблях - сеноворошилках, используемых для сеноуборочных работ.

Серия шин BKT PL 801 стала уже своего рода "классикой" в сегменте шин для вилочных погрузчиков.

Грунтозацепы колеса в полную ширину протектора работают поочередно. Увеличивается пятно контакта с рабочей поверхностью, повышая устойчивость машины и обеспечивая равномерное распределение нагрузки.

Специальная износостойкая смесь резины протектора устойчива к выкрошиванию, порезам и разрывам.

Шины PL 801 также порадуют своим исключительно долгим сроком службы .

На фотографиях, сделанных нами в порту финского города Котка – шины, находящиеся в эксплуатации 15 лет.





Подтверждением является дата изготовления 08 03 (8-ая неделя 2003).





Рекомендуем: вовремя подкачивать покрышки, не перегружать их, следить за исправностью самого погрузчика, при замене колеса – менять обе шины на оси.

ВКТ PL 801 || Forklift tyre from ВКТ

Шина 23X5 для электротележек || ВКТ PL 801 Forklift Tyre